



GAF
Hoja de datos de seguridad
SDS N.º 2064A
Fecha de la SDS: Noviembre
de 2022

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO Y LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	Aislante de poliisocianurato EnergyGuard™ NH Aislante de poliisocianurato EnergyGuard™ NH Ultra Aislante de poliisocianurato EnergyGuard™ NH Barrier Aislante biselado de poliisocianurato EnergyGuard™ NH Aislante biselado de poliisocianurato EnergyGuard™ NH Ultra Tablero para cubierta EnergyGuard™ NH HD Tablero para cubierta EnergyGuard™ NH HD Plus
NOMBRE QUÍMICO:	Poliisocianurato
FABRICANTE:	GAF
DIRECCIÓN:	1 Campus Drive, Parsippany, NJ 07054
TELÉFONO DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS (CHEMTREC):	800-424-9300
SOLO PARA OBTENER INFORMACIÓN:	877-GAF-ROOF
APROBADO POR:	Departamento de Salud y Seguridad Ambiental (EHS) corporativo

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Como se define en la Norma de Comunicación de Riesgos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA), Título 29, Sección 1910.1200 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR), los productos enumerados a continuación se consideran artículos y no requieren una hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS). Además, los artículos no se incluyen en el alcance del Sistema de Armonización Global (Globally Harmonization System, GHS). Por lo tanto, los elementos con etiquetado del GHS no se incluyen en esta SDS. Todos los componentes enumerados para este producto están integrados en el producto. Cuando se manejan según lo previsto y en condiciones normales de uso, no hay evidencia de que ninguno de los ingredientes se libere en cantidades que representen un riesgo significativo para la salud. Si bien estos productos no están sujetos a la Norma de la OSHA ni a los elementos de etiquetado del GHS, GAF tiene la intención de divulgar tanta información sobre la salud y seguridad como sea posible, a fin de garantizar que este producto se maneje y utilice de manera adecuada. En esta SDS se incluye información valiosa que resulta fundamental para el manejo seguro y el uso adecuado del producto. Esta SDS debe conservarse y ponerse a disposición de los empleados y otros usuarios de este producto. Además, las recomendaciones para el manejo y el uso de estos productos deben incluirse en los programas de capacitación para trabajadores.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:

VÍA PRINCIPAL DE EXPOSICIÓN: Inhalación, contacto con la piel.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA EXPOSICIÓN

CONTACTO CON LOS OJOS:	Puede causar irritación en los ojos.
CONTACTO CON LA PIEL:	Puede causar irritación en la piel.
INGESTIÓN:	No aplica.
INHALACIÓN:	La exposición al polvo puede causar irritación. Los procesos como el corte, la trituración, el aplastamiento o el impacto pueden generar cantidades excesivas de polvo en el aire en el lugar de trabajo. El polvo nocivo puede afectar los pulmones, pero las reacciones suelen ser reversibles.
RIESGOS GRAVES PARA LA SALUD:	Ninguna conocida.
RIESGOS CRÓNICOS PARA LA SALUD:	No hay datos disponibles.
CARCINOGENICIDAD:	No aplica.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

NOMBRE QUÍMICO	N.º de CAS	%	LÍMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL		
			OSHA	ACGIH	OTRO
Isopentano	78-78-4	4.5-9.9	1,000 ppm	600 ppm	REL: 120 ppm
n-pentano	109-66-0	<0.1-5.5	1,000 ppm	600 ppm	REL: 120 ppm
Producto ignífugo (secreto comercial)	No aplica	<1-8	NE	NE	NE
Fibra de vidrio	Ninguna	<25	NE	1 f/cc	REL: 3 f/cc

NE: No establecido

El resto de los ingredientes no son peligrosos o tienen una concentración inferior al 1 % (o al 0.1 % si se trata de carcinógenos, toxinas reproductivas o sensibilizadores respiratorios).

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los párpados abiertos y lávese los ojos con un chorro suave de agua durante al menos 15 minutos, preferentemente en la estación de lavado de ojos.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave bien el área afectada con agua y jabón.

INHALACIÓN: Trasládese a un área con aire fresco no contaminado.

INGESTIÓN: Enjuáguese la boca. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. Consulte al personal médico.

**NOTAS PARA MÉDICOS O
PROVEEDORES DE
PRIMEROS AUXILIOS:** No hay información disponible

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Agua pulverizada, espuma de alcohol, dióxido de carbono o producto químico seco.

**PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN
PELIGROSOS:** Dióxido de carbono y monóxido de carbono, óxidos de fósforo y ácido fosfórico.

**PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
PARA COMBATIR INCENDIOS:** Use un aparato de respiración autónomo y ropa de protección impermeable. Pueden producirse vapores y gases tóxicos.

**RIESGOS INUSUALES DE INCENDIO Y
EXPLOSIÓN:** Emite humo negro denso cuando se quema. Ciertas operaciones, como la trituración o el corte, pueden provocar una acumulación de polvo suspendido en el aire, lo cual puede causar una explosión de polvo si se inflama. El isopentano y el n-pentano, materiales muy inflamables, pueden estar presentes dentro de este producto. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada y sistemas de manejo de polvo adecuados.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL:

Use solamente en áreas bien ventiladas. Use el equipo de protección personal adecuado. Recoja las piezas grandes. Barra y recoja el material y colóquelo en un recipiente adecuado para su eliminación como residuo no peligroso.

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Use solamente en un área bien ventilada. Use el equipo de protección personal adecuado. Protéjase contra el polvo que pueda generarse al modificar o aplicar este producto. Minimice la generación y acumulación de polvo. Se debe realizar una limpieza de rutina para garantizar que los polvos no se acumulen en las superficies. Lávese bien con agua y jabón después de manejar el producto y antes de comer, beber o fumar.

OTRAS PRECAUCIONES:

Ninguno.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA Y VENTILACIÓN:

Utilice una ventilación mecánica local.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

Es posible que se necesite protección respiratoria para manipular este producto por medios mecánicos (aserrado, corte, etc.). Si se selecciona una protección respiratoria, se debe usar una máscara antipolvo o un respirador aprobados por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH).

PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:

Gafas de seguridad con protectores laterales

PROTECCIÓN PARA LA PIEL:

Se recomienda usar guantes de algodón o cuero al manejar el producto.

OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN:

Use mangas largas u overoles protectores si el usuario final determina que son necesarios.

PRÁCTICAS DE HIGIENE EN EL TRABAJO:

Lave la piel expuesta antes de comer, beber o fumar, y al final de cada turno.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO Y OLOR:	Láminas celulares rígidas blancas/inodoras.		
PUNTO DE INFLAMABILIDAD:	Sin datos	LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD:	Sin datos
MÉTODO UTILIZADO:	Sin datos	LÍMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD:	Sin datos
TASA DE EVAPORACIÓN:	Sin datos	PUNTO DE EBULLICIÓN:	Sin datos
pH (producto sin diluir):	Sin datos	PUNTO DE FUSIÓN:	Sin datos
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Sin datos	GRAVEDAD ESPECÍFICA:	Sin datos
DENSIDAD DEL VAPOR:	Sin datos	PORCENTAJE DE VOLATILIDAD:	Sin datos
PRESIÓN DEL VAPOR:	Sin datos	PESO MOLECULAR:	Sin datos
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC) CON AGUA (LB/GAL):	Sin datos	SIN AGUA (LB/GAL):	Sin datos

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD TÉRMICA: ESTABLE INESTABLE

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR (ESTABILIDAD): Ninguna conocida.

MATERIALES QUE SE DEBEN EVITAR (INCOMPATIBILIDAD): Ninguna conocida.

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Dióxido de carbono y monóxido de carbono

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: No ocurrirá.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:**

Pentano (0.05 % A 5.5 %) 109-66-0

Toxicidad aguda: LD50 ingesta/oral en ratas • >2,000 mg/kg; LC50 por inhalación en ratas • 364 g/m³ durante 4 horas

Isopentano (4.5 % A 9.9 %) 78-78-4

Toxicidad aguda: LC50 por inhalación en ratas • 28,000 mg/m³ durante 4 horas

Vías de entrada/exposición: inhalación, piel, ojos, ingestión

Afecciones médicas agravadas por la exposición: enfermedades pulmonares.

Posibles efectos en la salud

Inhalación

Grave (inmediato): la exposición al polvo puede causar irritación. Los procesos como el corte, la trituración, el aplastamiento o el impacto pueden generar cantidades excesivas de polvo en el aire en el lugar de trabajo. El polvo nocivo puede afectar los pulmones, pero las reacciones suelen ser reversibles.

Crónico (tardío): no hay datos disponibles

Contacto con la piel

Grave (inmediato): la exposición al polvo puede causar irritación mecánica.

Crónico (tardío): no hay datos disponibles.

Contacto con los ojos

Grave (inmediato): la exposición al polvo puede causar irritación mecánica. Las concentraciones excesivas de polvo nocivo en el lugar de trabajo pueden reducir la visibilidad y causar depósitos desagradables en los ojos.

Crónico (tardío): no hay datos disponibles.

Ingestión

Grave (inmediato): las concentraciones excesivas de polvo nocivo en el lugar de trabajo pueden causar irritación mecánica en las membranas mucosas.

Crónico (tardío): no hay datos disponibles.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

INFORMACIÓN ECOLÓGICA: No hay información disponible.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS: Elimine el contenido o el envase según las normas locales, regionales, nacionales o internacionales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Departamento de Transporte (DOT)

Este producto no está regulado como mercadería peligrosa.

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)

Este producto no está regulado como mercadería peligrosa.

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)

Este producto no está regulado como mercadería peligrosa.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN NORMATIVA

NORMAS FEDERALES DE LOS EE. UU.**Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA):**

Este producto y sus componentes se enumeran en el inventario de la Ley TSCA, Sección 8(b).

Ley de Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA):

No aplica.

Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA)

No aplica.

SEC. 311/312 DE CATEGORÍAS DE RIESGOS:

No aplica.

SEC. 313 DE INGREDIENTES NOTIFICABLES:

No aplica.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

COMENTARIOS ADICIONALES:

Ninguno.

FECHA DE LA SDS ANTERIOR:

Marzo de 2018

CAMBIOS DESDE LA SDS ANTERIOR:

Se actualizó la sección 1

Esta información hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se utiliza en combinación con cualquier otro material o proceso. A nuestro leal saber y entender, esa información es precisa y confiable a la fecha en que fue recopilada. No obstante, no se ofrece ninguna declaración ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, confiabilidad o integridad. El usuario tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad e integridad de dicha información para su uso particular. La empresa no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños que puedan ocurrir a partir del uso de esta información. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una recomendación de uso que infrinja patentes válidas, ni como una extensión de una licencia para patentes válidas.